



cod	ø	mm	str	box
PA2005	55	180	<b>STL8C</b> ø8 roller sleeve ricambio estraibile t8	40
		200	<b>STLMA8C</b> with ø8 stick frame con manico t8	36
230				
250				

## 6.6 RHODIA POLYAMIDE 20

excellent paint exchange | high mq performance | high-hiding power thick coverage

UNDERCOAT

Material = **Polyamide**  
Pile = **medium 20 mm**

Twisted yarn medium pile polyamide paint roller. High-grade hard-wearing and long-lasting fabric, ideal for fillers and high-coverage satin latex paints on internal or external cement mortar and fiber-cement supports. Great performance even on coarse surfaces.

**Intended use.** Latex paints and primers for base-coverage, matt and satin paints on coarse surface, protective and barrier coating with quartz, silicate and siloxanic varnishes.

### PAINTS

PIGMENT PRIMER  
INSULATOR  
ACRYLIC  
SILICATE  
SILOXANE  
QUARTZ PAINT

### SURFACES

EXTERNAL WALL  
INTERNAL WALL  
LIME-CEMENT  
PLASTERING MORTAR  
CONCRETE  
STUCCO

## NYLON 6.6 RHODIA 20

eccellente carico e scarico del colore | alta resa per mq | rullata coprente ad alto spessore

FONDI

Materiale = **Nylon**  
Pelo = **medio 20 mm**

Rullo in poliammide a pelo medio arruvidito sulle punte. Filato di alta qualità resistente ad usura e abrasione, ideale per fondi riempitivi e idropitture opache ad alta copertura su strutture cementizie e in fibrocemento all'interno o all'esterno. Ottime performance anche sui fondi più grezzi.

**Destinazione d'uso.** Idropitture e primer per coperture base, pitture opache e satinare su fondi grezzi, rivestimenti barriera e protettivi con pitture al quarzo, silicati e silossanici.

### VERNICI

PRIMER PIGMENTATI  
ISOLANTI  
ACRILICI  
SILICATI  
SILOSSANICI  
PITTURE AL QUARZO

### SUPERFICI

MURI ESTERNI  
MURI INTERNI  
CALCE-CEMENTO  
CALCESTRUZZO  
INTONACO A MALTA  
STUCCO